

AC-4624



Adheesiotesteri

Adheesiotesteri AC4624 on yksinkertainen ja helppokäyttöinen, ja soveltuu päivittäisiin sidoslujustesteluihin.

Käyttämällä nopeasti kovettuvaa liimaa, käyttäjä voi suorittaa testit mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Laite on suunniteltu maalien ja muiden päällysteiden tartuntalujuuden mittaamiseen.

Vetolujuusmittari AC4624 on valmistettu standardin EN13144 ja ISO 4624 mukaisesti.

Testaus mekaanisella vetolujuustesterillä AC4624 suoritetaan seuraavalla tavalla.

Vetonappula liimataan testattavaan pintaan ja liiman kuivumisen jälkeen se vedetään pois laitteen jousijärjestelmällä. Liimatun vetonappulan vetämiseen sovellettava voima näytetään numeerisena arvona laitteen mittakaavassa. Tämä arvo on sidoslajuuden arvo.



Toimitukseen sisältyy

- 1 x Adheesiotesteri AC4624
- 1 x Vetonappulat: № 1 – 3 kpl., № 2 – 3 kpl.
- 1 x Leikkaustyökalu
- 1 x Kaksikomponenttinen epoksiliima
- 1 x Pikaliima
- 1 x Kiintoavain
- 1 x Käyttöohje
- 1 x Puinen säilytyslaatikko



Tekniset tiedot

Murtumisvoima: 200 kg

Vetonappulan halkaisija: 15.1 mm (№ 1) ja 19.5 mm (№ 2)

Murtumisvoima (MPa): vetonappula №1 10 MPa asti
vetonappula №2 6 MPa asti

1 megapascal (MPa) = 1 N/mm² = 10 bar

Asteikko: MPa 1 (№ 1) ja 2 (№ 2)

Adheesiotesterin paino: 1 kg

Adheesiotesterin mitat: 150 x 70 mm

Pakkauksen mitat: 180 x 150 x 100 mm