

# EL-SIE-2

## Lämpötilan ja kosteuden USB dataloggeri

Seuraa ympäristöä, jossa asut ja työskentelet, EL-SIE-2:n avulla. Edistyksellinen sisäinen ohjelmisto tarkoittaa, että tietokoneelle ei tarvitse asentaa mitään ohjelmaa - liitä loggeri tietokoneeseen USB-kaapelilla ja määritä laitteen asetukset verkkoselaimella ja tarkastele, analysoi ja lataa tietojasi verkkoselaimella. Se ei todellakaan voi olla helpompaa.



Kirkas ja selkeä näyttö näyttää sen hetkiset lukemat ja laitteen tilan yhdellä silmäyksellä. Loggeri toimitetaan asennuskiinnikkeellä seinään kiinnittämistä varten. EL-SIE-2 käyttää tavallisia AAA-paristoja ja tyyppinen pariston käyttöikä on yli vuosi.

Ohjelmistoa ei tarvita! Määritä, tarkastele ja analysoi tietoja seuraavasti:

- 1) Liitä tiedonkeruulaite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla
- 2) Avaa verkkoselaimesi ja kirjoita osoiteriville <http://EasyLog.local>
- 3) EL-SIE-kotisivu latautuu - tallenna se suosikkeihisi tai kirjanmerkkeihisi
- 4) Määritä ja aloita kirjaaminen noudattamalla näytön ohjeita
- 5) Irrota tiedonkeruulaite ja sijoita se paikkaan josta haluat tietoja



Kun tiedonkeruu on käynnissä, voit liittää sen takaisin tietokoneeseesi ja tarkastella tähän mennessä tallennettuja tietoja, ilman että sinun on lopetettava tiedonkeruu. Valitse vain <http://EasyLog.local> suosikeistasi ja napsauta Näytä / Tallenna tiedot.

### Easylog Cloud pilvitalennus

Säilytä tietojasi turvallisesti ja tarjoa ne saataville miltä tahansa Internetiin liitetyltä tietokoneelta tai mobiililaitteelta Easylog Cloudin avulla. EL-SIE voi lähettää lokitietoja pilveen tietokoneeltasi ja tekee tietojen jakamisesta ja analysoinnista helpompaa kuin koskaan. Lisätietoja ja tilin luominen Easylog Cloudiin on osoitteessa [www.easylogcloud.com](http://www.easylogcloud.com).

### Tekniset tiedot

Mittausalue lämpötila	-18... + 55 °C (-0,4... + 131 °F)
Resoluutio	0.01 °C
Tarkkuus	± 0,3 °C (± 0,54 °F)
Pitkäaikainen stabiilisuus	<0,03 °C (<0,054 °F) / vuosi
Mittausyksiköt	°C, °F tai K
Mittausalue kosteus	0 - 100 % suhteellinen kosteus
Resoluutio	0.1 %
Tarkkuus	± 2,0 % tyyppinen (0-80 % RH)
Pitkäaikainen stabiilisuus	<0.25%RH / vuosi tyyppinen
Kirjausnopeus	10 sekuntia - 24 tuntia, käyttäjä voi valita
Käynnistystilat	Välitön, push-to-start, viivästetty käynnistys, parametri laukaistuna
Muistikapasiteetti	1 000 000 lukemaa, > 500 000 lukemaa kanavaa kohti
Hälytys	Integroitu hälytysääni
Virtalähde	2 x 1,5 V AAA-paristo
Pariston kesto	> 1 vuosi (25 °C: ssa 10 minuutin kirjausvälillä)
Mitat	93 x 42 x 17 mm (ilman kiinnikettä)
Ympäristöluokitus	IP4X

### Toimitukseen sisältyy

- 2 x AAA 1,5 V paristot
- 1 x EL-SIE Asennusteline
- 1 x USB A - USB C -kaapeli 0.5 m