

PCE-SGM 60

Kiiltomittari

PCE-SGM 60 kiiltomittari, jossa on pieni mittauspinta (1.5mm x 2 mm).

- » Mittauskulma 60 °
- » Mittausalue 0...1000 GU
- » Sisäinen muisti jopa 5000 lukemaa
- » 3.5 " TFT-näyttö
- » Valonlähde: D65
- » Aallonpituus: 400-700



Tekniset tiedot

Mittauskulma	60 °
Näyttö	3.5 "TFT-kosketusnäyttö
Standardit	ISO 2813 GB / T 9754 ASTM D 523 ASTM D 2457
Mittauspinta	1.5x2 mm
Mittausalue	0... 1000 GU
Luettavuus	0,1 GU
Toistettavuus	Mittausalue 0... 10 GU: ± 0,1 GU Mittausalue 10... 100 GU: ± 0,2 GU Mittausalue 100... 1000 GU: ± 0,2 GU (%)
Uusittavuus	Mittausalue 0... 10 GU: ± 0,2 GU Mittausalue 10... 100 GU: ± 0,5 GU Mittausalue 10... 1000 GU: ± 0,5 GU (%)
Kromaattisuus	Täyttää CIE 1931 (2°) CIE-C valonlähteen alla
Mittaustarkkuus	± 1,5 / ± 1,5%
Mittausaika	0,5 sekuntia
Mitat / Paino	160 x 75 x 90 mm / 350 g
Valikkokieli	Englanti, kiina
Virtalähde	3200 mAh Li-ion -akku
Liitäntä	USB / RS-232
Tallennus	Perusmittaus: 1000 Tilastollinen tila: 5000 Jatkuva mittaus: 5000
Käyttölämpötila	0... 40 °C / <85% RH
Varastointilämpötila	-20... 50 °C

Toimitukseen sisältyy

- 1 x PCE-SGM 60 kiiltomittari
- 1 x Ladattava litium-ioniakku ja laturi
- 1 x USB-kaapeli
- 1 x Kalibrintilevy
- 1 x PC-ohjelmisto (CD -levy)
- 1 x Suomenkielinen käyttöohje



Tilattavissa ISO-kalibrintisertifikaatilla (Tilausnumero PCE-SGM 60-ICA)