



### Ominaisuudet

- K-tyyppin termoparilämpömittari
- Suuri, helposti luettava taustavalaistu LCD näyttö
- Käyttäjän valittavissa °C, °F tai Kelvin
- Maksimi ja tiedonpito-toiminnot
- Käyttäjän valittavissa 0.1 tai 1 °C (0.1 tai 1 °F) resoluutiot
- Kolmijalka kiinnitys pitkäkestoiseen valvontaan
- Alhaisen paristotehon ilmainen ja automaattinen sammutus
- Toimitukseen sisältyy kuminen suoja, lanka-anturi, kantolaukku ja paristo

### R2400-KIT

Termoparilämpömittarisarja sisältää:  
R2400 Termoparilämpömittarin  
R2920 Pintalämpötila-anturin  
R2940 Ilma/kaasu termoparianturin  
R2950 Uputus termoparianturin  
TP-01 K-tyyppin lanka-anturi ja R8890  
Deluxe kantolaukku



### Tekniset tiedot

Mittausalue:	-50 – 1300 °C, 223 - 2000K
Tarkkuus:	-50 – 0 °C: ±2°C 0 – 1000 °C: ±(0.5% lukemasta+1°C) 1000 - 1300°C: ±(0.8% lukemasta+1°C) 223K - 273K: ±5K 273K - 2000K: ±(1.0% lukema+2K)
Resoluutio:	0.1 tai 1 °F/°C, 1K
Malli:	1-kanavainen K-tyyppin termopari
Vasteaika:	1 x sekunnissa
Näyttö:	3 1/2-digit LCD
Taustavalo:	Kyllä
Tiedonpito:	Kyllä
Maksimi:	Kyllä
Ylialueen ilmainen:	Kyllä
Automaattinen sammutus:	Kyllä (15 minuutin jälkeen)
Seisontatuki:	Kyllä
Kolmijalkakiinnitys:	Kyllä
Alhaisen paristotehon ilmainen:	Kyllä
Virtalähde:	9V paristo
Sertifikaatti:	CE
Toimintalämpötila ja kosteus:	0 – 40 °C, 10 – 90 %
Varastointi:	-10 – 60 °C)
Mitat:	162 x 76 x 38.5mm
Paino:	210g

Model	Description
R2400	Termoparilämpömittari
R2400-KIT	Termoparilämpömittarisarja
R2940	Ilma/kaasu termoparianturi
R2930	Pintalämpötila-anturi, kulmalla
R2950	Uputus termoparianturi
R2920	Pintalämpötila-anturi
R2960	Puikko-anturi
R1500	Kolmijalka
CA-05A	Pehmeä kantolaukku
R2400-NIST	Termoparilämpömittari & NIST todistus