


TASOLASERIT


Malli SA231 (1V1H3D)

- Laitteen alustaa voidaan kääntää 360°
- Laserlinjat 1 pystysuora + 1 vaakasuora + 1 piste alas + 2 pistettä eteen
- Käyttöetäisyys: 15 m
- Käyttöetäisyys vastaanottimella: 30 m
- Laserin teho <1mW
- Laser tyyppi: 635nm (linja); 650nm (piste)
- Laser säde punainen, luokka 2
- Laserin kirkkaus 5mW
- Tarkkuus: ±1mm/5m
- Itsetasaus. Laite hälyttää jos itsetasaus alue ylittyy
- Itsetasausalue: ±3°
- Käyttölämpötila: -5 ... 45°C
- Virtalähde: 3 x AA paristot




Malli SA331 (2V1H3D)

- Laserlinjat 2 pystysuoraa + 1 vaakasuora + 1 piste alas + 2 pistettä eteen
- Muuten kuten malli SA231



Malli SA531 (4V1H6D)

- Laserlinjat 4 pystysuoraa + 1 vaakasuora + 1 piste alas ja 5 pistettä sivuille
- Muuten kuten malli SA231



Toimitukseen sisältyy: Tasolaser, kuljetuslaukku, suojalasit, paristot, tähtintaulu ja suomenkielinen käyttöohje

Lisävarusteina saatavissa mm:



Vastaanotin SAR01



Kolmijalka 1.5 m SA150

TASOLASERIT

Malli SA681R

- Pyörivä laser
- Punainen lasersäde
- Laser tyyppi: 635nm
- Käyttöetäisyys vastaanottimella: 500 m (halkaisija)
- Kauko-ohjaimen toimintasäde: 20 m
- Tarkkuus: $\pm 20''$ (vaakasuora), $\pm 20''$ (pystysuora)
- Itsetasausalue: $\pm 5^\circ$
- Skannaus: 0, 10, 45, 90, 180 astetta
- Pyörimisnopeus: 0, 60, 120, 300, 600 kierrosta/min
- Käyttölämpötila: -10 - 45°C
- Tiiveysluokka: IP54
- Toimii ladattavilla paristoilla. Toiminta-aika n. 20 h
- Mitat: 160x160x185 mm
- Paino: 2 kg



Malli SA681G

- Vihreä lasersäde
- Laser tyyppi: 532nm
- Muuten kuten malli SA681R



Toimitukseen sisältyy: Tasolaseri, laser vastaanotin ja pidike, kaukosäädin, verkkolaite 4.8-6V DC, tähtäintaulu, suojalasit, suomenkielinen käyttöohje ja kuljetuslaukku



TASOLASERIT

Malli SA682R

- Pyörivä laser
- Punainen lasersäde
- Laser tyyppi: 635nm
- Käyttötäisyys vastaanottimella: 500 m (halkaisija)
- LCD näyttö
- Kauko-ohjaimen toimintasäde: 20 m
- Tarkkuus: $\pm 20''$ (vaakasuora), $\pm 20''$ (pystysuora)
- Itsetasausalue: $\pm 5^\circ$
- Skannaus: 0, 10, 45, 90, 180 astetta
- Pyörimisnopeus: 0, 60, 120, 300, 600 kierrosta/min
- Käyttölämpötila: -10 - 45°C
- Tiiveysluokka: IP54
- Toimii ladattavilla paristoilla. Toiminta-aika n. 20 h
- Mitat: 160x160x185 mm
- Paino: 3 kg



Malli SA682G

- Vihreällä säteellä
- Muuten kuten SA682R



Toimitukseen sisältyy: Tasolaseri, laser vastaanotin ja pidike, kaukosäädin, verkkolaite 4.8-6V DC, tähtäintaulu, suojalasit, suomenkielinen käyttöohje ja kuljetuslaukku

