

Silmukka kalibraattori VICTOR 05+

Ominaisuudet

- ✓ Automaattinen virrankatkaisu. Kytettävissä myös pois päältä.
- ✓ Virtalähde: 2 x 1.5V alkaliparistoa
- ✓ Käyttöympäristö: lämpötila 0 – 50 °C, kosteus: ≤80%RH
- ✓ Varastointi: lämpötila: ≤-10°C-50°C, kosteus: ≤90%RH
- ✓ Lämpötilakerroin: 0.1 x %/°C (5°C – 18 °C, 28 °C – 40 °C)
- ✓ Mitata: 180 x 90 x 47 mm
- ✓ Paino: 500g
- ✓ Turvallisuus: suunniteltu standardin IEC1010 mukaan



Syöttö	Alue	Erottelukyky	Tarkkuus	Huomautukset
DCA	20mA	0.001mA	0.05%+4	Maksimi kuormitus 1KΩ@20mA
lähetin simulointi (absorptiovirta)	-20mA	0.001 mA	0.05%+4	Maksimi kuormitus 1KΩ@20mA Huomautus: virtalähteen alue 5 – 25VDC
Silmukkavirtalähde	24V		±10%	Maksimi ulostulo virta 25mA saakka
Mittaus	Alue	Erottelukyky	Tarkkuus	
Jännite	28V	1mV	±0.02% lukemasta ±2mV	Tulovastus n. 10MΩ
Virta	20mA	0.001mA	±0.02% lukemasta ±4uA	Vastus n. 20Ω
Silmukkavirta	20mA	0.001mA	±0.02% lukemasta ±4uA	Tuottaa 24V silmukkatehon

Toimitukseen sisältyy: mittalaite, säilytyspussi, mittausjohtimet, hauenleuka klipsit, varasulake ja suomenkielinen käyttöohje